



**SIO AG**  
Rötzmattweg 66, CH-4600 Olten  
T +41 62 207 07 07 | F +41 62 207 07 00  
info@sio-ag.ch, sio-ag.ch

Stand Februar 2022

## Streifenfundamente für die COVER Verglasung

Die COVER Verglasung wird auf Mass hergestellt und braucht für einen erfolgreichen Einsatz eine stabile Decke und einen stabilen Untergrund. Muss die Verglasung wegen eines instabilen Bodens die Bodenbewegungen aufnehmen, kann dies dazu führen, dass die Verglasung nicht mehr funktionstüchtig ist.

Damit Ihre Verglasung optimal montiert werden kann, muss ein einwandfreies Streifenfundament erstellt werden. Bei Streifenfundamenten, die durch die Bauherrschaft erstellt worden sind, behalten wir uns vor, erst nach dessen Fertigstellung die genaue Massaufnahme für die Fertigung der Verglasung durchzuführen. Für die Bestimmung der Lage und Höhe des Fundamentes nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Projektleiter auf. Die Mindestbreite des Fundaments beträgt 150mm. Die Frosttiefe ist abhängig vom Standort und durch den Baumeister zu bestimmen (ca. 800mm).

### Beispielfotos von Streifenfundamenten



### Vertikalschnitt einer COVER Verglasung

